



## PA07

最高使用圧力  
7.0 MPa

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量    | 補強層 | 適用金具 (掲載ページ) |           |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|--------------|-----------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m   |     | 工場アセンブリ      | ユニクリンプ    |
| PA0704*  | 6.3  | 13.2 | 7.0    | 28.0   | 55     | 220   | 1W  | UZ (P.57)    | UZ (P.57) |
| PA0706*  | 9.5  | 16.2 |        |        | 75     | 330   |     | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA0708*  | 12.7 | 19.0 |        |        | 80     | 380   |     | UZ (P.57)    | UB (P.57) |
| PA0710*  | 15.9 | 23.6 |        |        | 110    | 510   |     | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA0712*  | 19.0 | 26.5 |        |        | 130    | 600   | 2W  | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA0716*  | 25.4 | 33.8 |        |        | 175    | 850   |     | UN (P.50)    | UB (P.57) |
| PA0720   | 31.8 | 43.5 |        |        | 220    | 1,610 |     | UZ (P.57)    | UZ (P.57) |
| PA0724   | 38.1 | 50.2 |        |        | 270    | 1,910 |     | HW (P.64)    | HW (P.64) |
| PA0732   | 50.8 | 63.4 |        |        | 350    | 2,490 |     | HW (P.64)    | HW (P.64) |

水ーグリコール使用の場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品 (商品コードNo.末尾にX103を付記) を推奨します。

\* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL、UXシリーズになります。

**警告** 高含水作動液 (HWBF) には使用できません。PA0720、PA0724、PA0732は水ーグリコールには使用しないでください。  
ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。

## PA10

最高使用圧力  
10.5 MPa

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量    | 補強層 | 適用金具 (掲載ページ) |           |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|--------------|-----------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m   |     | 工場アセンブリ      | ユニクリンプ    |
| PA1004*  | 6.3  | 13.4 | 10.5   | 42.0   | 55     | 230   | 1W  | UZ (P.57)    | UZ (P.57) |
| PA1006*  | 9.5  | 16.4 |        |        | 75     | 340   |     | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA1008*  | 12.7 | 19.2 |        |        | 80     | 390   |     | UZ (P.57)    | UB (P.57) |
| PA1010*  | 15.9 | 23.8 |        |        | 110    | 530   |     | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA1012*▲ | 19.0 | 26.8 |        |        | 130    | 610   | 2W  | UB (P.57)    | UB (P.57) |
| PA1016*  | 25.4 | 34.0 |        |        | 175    | 890   |     | UN (P.50)    | UB (P.57) |
| PA1020▲  | 31.8 | 43.5 |        |        | 220    | 1,610 |     | UZ (P.57)    | UZ (P.57) |
| PA1024▲  | 38.1 | 50.2 |        |        | 270    | 1,910 |     | HW (P.64)    | HW (P.64) |
| PA1032▲  | 50.8 | 66.0 |        |        | 370    | 4,150 | 4S  | HW (P.64)    | HW (P.64) |

水ーグリコール使用の場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品 (商品コードNo.末尾にX103を付記) を推奨します。

▲印は納期をご確認ください

\* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL、UXシリーズになります。

**警告** 高含水作動液 (HWBF) には使用できません。PA1020、PA1024、PA1032は水ーグリコールには使用しないでください。  
ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。

## PA14

最高使用圧力  
14.0 MPa

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量    | 補強層 | 適用金具 (掲載ページ) |               |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|--------------|---------------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m   |     | 工場アセンブリ      | ユニクリンプ        |
| PA1404*  | 6.3  | 13.6 | 14.0   | 56.0   | 55     | 240   | 1W  | UZ (P.57)    | UZ (P.57)     |
| PA1406*  | 9.5  | 16.6 |        |        | 75     | 350   |     | UB (P.57)    | UB (P.57)     |
| PA1408*  | 12.7 | 19.5 |        |        | 90     | 400   |     | UZ (P.57)    | UB (P.57)     |
| PA1410*  | 15.9 | 25.2 |        |        | 120    | 750   | 2W  | UB (P.57)    | UB (P.57)     |
| PA1412*  | 19.0 | 29.5 |        |        | 140    | 940   |     | UB (P.57)    | UB (P.57)     |
| PA1416*  | 25.4 | 35.8 |        |        | 180    | 1,230 |     | UB (P.57)    | UB (P.57)     |
| PA1420   | 31.8 | 43.5 |        |        | 240    | 1,610 |     | UZ (P.57)    | UZ (P.57)     |
| PA1424   | 38.1 | 52.7 |        |        | 280    | 3,060 | 4S  | UZ (P.57)    | HW/ UZ (P.64) |
| PA1432▲  | 50.8 | 66.0 |        |        | 370    | 4,150 |     | HW (P.64)    | HW (P.64)     |

水ーグリコール使用の場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品 (商品コードNo.末尾にX103を付記) を推奨します。

▲印は納期をご確認ください

\* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL、UXシリーズになります。

**警告** 高含水作動液 (HWBF) には使用できません。PA1420、PA1424、PA1432は水ーグリコールには使用しないでください。  
ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。