

鉍物性作動油用耐摩耗・ゴムホース

衝撃圧力試験 120 万回対応ホース

- 適用流体：鉍物性作動油
- 流体温度：-40℃～+100℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：耐油性合成ゴム
- 外被：耐摩耗耐候性合成ゴム



HQ35 最高使用圧力 34.5 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	HQ3508	12.7	22.4	34.5	138.0	120	750	4S	UB (P.57)	UB (P.57)
	HQ3510	15.9	26.6			160	990		UB (P.57)	UB (P.57)
	HQ3512	19.0	29.2			200	1,080		UB (P.57)	UB (P.57)
	HQ3514	22.2	34.5			220	1,840		KZ (P.66)	—
	HQ3516	25.4	36.9			240	1,950	6S	UB (P.57)	UB (P.57)
	HQ3520	31.8	49.0			330	3,730		UB (P.57)	UZ (P.57)

[用途別 ゴムホース]

水・グリコール・水・高含水・鉍物性作動油兼用ゴムホース

用途別 ゴムホース

- 適用流体：水・グリコール・水・高含水・鉍物性作動油
- 流体温度：[水・グリコール] -40℃～+60℃ [水・高含水] 0℃～+60℃ [油] -40℃～+100℃ ※流体が凍結した状態では使用不可
- 推奨雰囲気温度：[水・グリコール] -40℃～+70℃ [水・高含水] 0℃～+70℃ [油] -40℃～+70℃
- 内管：耐油耐水グリ性合成ゴム
- 外被：[RX21・RX28] 耐候性難燃合成ゴム [RT07・RT21・RT28] 耐候性難燃合成ゴム、超高分子量ポリエチレン被膜

注記 水・グリコール使用の場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品（商品コード No. 末尾に x103 を付記）を推奨します。
使用流体により表面処理が変質する恐れがあります。

RX21 最高使用圧力 21.0 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	RX2104	6.3	15.0	21.0	84.0	70	370	2W	UZ (P.57)	UZ (P.57)
	RX2106	9.5	19.0			90	500		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2108	12.7	22.3			100	720	4S	UZ (P.57)	UB (P.57)
	RX2112	19.0	29.0			170	1,040		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2116	25.4	35.9			220	1,610		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2120	31.8	45.3			280	2,460		UZ (P.57)	UZ (P.57)
	RX2124	38.1	52.4			330	2,810		UZ (P.64)	UZ (P.64)
	RX2132	50.8	66.7			410	4,670		HW (P.64)	HW (P.64)

RX28 最高使用圧力 28.0 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	RX2804	6.3	15.1	28.0	112.0	70	380	2W	UZ (P.57)	UZ (P.57)
	RX2806	9.5	19.1			90	530		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2808	12.7	22.4			100	740	4S	UZ (P.57)	UB (P.57)
	RX2812	19.0	29.1			170	1,060		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2816	25.4	36.0			220	1,630		UB (P.57)	UB (P.57)
	RX2820	31.8	48.3			300	3,510	6S	UB (P.57)	—
	RX2824	38.1	55.6			360	4,010		UB (P.65)	—
	RX2832	50.8	71.5			430	6,700		KD (P.65)	—