

低圧用ゴムホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：水・グリコール・水・鉱物性作動油
- 流体温度：[水・グリコール] -40℃～+60℃ [水] 0℃～+60℃ [油] -40℃～+100℃ ※流体が凍結した状態では使用不可
- 推奨雰囲気温度：[水・グリコール] -40℃～+70℃ [水] 0℃～+70℃ [油] -40℃～+70℃
- 内管：耐油性合成ゴム ■ 外被：耐候性合成ゴム

OKEシリーズ

- ① 内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩耗性があります。
- ② 軽量の為、取扱いが簡単です。



OKE

最高使用圧力
1.5 MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
OKE04	6.6	12.7	1.5	4.5	65	130	2C	LS (P.50)	LS (P.50)
OKE06	9.7	15.9			75	170		LS (P.50)	LS (P.50)
OKE08	13.0	19.8			100	240		LS (P.50)	LS (P.50)
OKE10	16.2	23.5			125	310		UT (P.50)	UT (P.50)
OKE12	19.3	27.7			150	430	4C	UT (P.50)	UT (P.50)
OKE16	25.7	36.5			200	720		UT (P.50)	UT (P.50)

※：本ホースはサージ圧（衝撃圧）がかかる場合は使用できません。サージ圧（衝撃圧）がかかる場合はバスカラートホース（PA）をご使用ください。
※：水・グリコール使用の場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品（商品コードNo.末尾にX103を付記）を推奨します。

⚠ 注意 高含水作動液（HWBF）には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。

パイロット配管用ゴムホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：鉱物性作動油 ■ 流体温度：-40℃～+100℃ ■ 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：耐油性合成ゴム ■ 外被：耐候性合成ゴム

注記 パイロット配管以外での使用はできません。

PLT

最高使用圧力
7.0 MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
PLT03	4.8	9.9	7.0	28.0	30	120	1W	LC (P.50)	LC (P.50)
PLT04	6.3	11.2			40	130		SR (P.50)	SR (P.50)
PLT06	9.5	15.2			50	230		LS (P.50)	LS (P.50)