



KA KB

商品コード No.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
KA02	3.2	7.9	19.5	78.0	12	50	1P	SY (P.72)	SY (P.72)
KA03	4.8	9.4	15.0	61.5	35	70		CY (P.72)	CY (P.72)
KA04	6.3	11.7	14.5	58.0	45	90		JY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KA05 ▲	7.9	13.7	12.0	48.0	60	110		SY (P.72)	——
KA06 ▲	9.5	15.6	10.5	42.0	70	140		SY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KA08 ▲	12.7	19.6	10.5	42.0	105	190		SY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KA12 ▲	19.0	26.3	5.0	20.5	230	280		SY (P.72)	UX (P.53)
KB03	4.8	10.5	25.5	103.0	35	90	2P	CY (P.72)	CY (P.72)
KB04	6.3	12.9	22.0	88.0	45	120		JY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KB05	7.9	14.9	20.5	82.0	60	140		SY (P.72)	——
KB06	9.5	16.9	17.0	68.0	70	170		SY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KB08	12.7	21.0	16.0	65.5	105	230		SY (P.72)	SY (P.72)/UL (P.53)
KB12 ▲	19.0	27.8	9.5	38.0	230	340		SY (P.72)	UX (P.53)
KB16 ▲	25.4	35.7	7.5	30.0	290	520	1P	SY (P.72)	UX (P.53)

○ KBシリーズは、ISO 3949タイプ R1 及び SAE 100R7 相当品です。

▲ 印は納期をご確認ください