

耐油ホース

■豊富なラインアップ。

■軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく来ています。

推奨芯金具外径：内径値 + 0.5 ~ 1.0mm

耐油 O.K EXCEL-100

最高使用圧力 **1.5MPa**

BRIDGESTONE 耐油O.K EXCEL-100 φ9 1.5MPa

- 用途 1. 油圧回路の配管用
2. 一般作動油、潤滑油、A 重油などの移送用
3. 一般送水用

□ 輸送物温度範囲 / -40℃ ~ +100℃ (油)
0℃ ~ +60℃ (水)

□ 雰囲気温度範囲 / -40℃ ~ +70℃

□ 内管ゴム / 合成ゴム

□ 外被ゴム / 合成ゴム

□ 外被 (色) / ■ : 黒

□ 外被 (形状) / 平滑

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
6×1B	6.6	12.7	1.5	65	130	合成繊維
8×1B	8.1	14.3		70	160	
9×1B	9.7	15.9		75	170	
12×1B	13.0	19.8		100	240	
15×1B	16.2	23.5		125	310	
19×1B	19.3	27.7		150	430	
25×2B	25.7	36.5		200	720	
32×2B	31.8	45.5		330	1,200	
38×2B	38.1	52.8		380	1,500	
50×3B	50.8	69.0		500	2,500	

■標準出荷長さ / ●6 ~ 12φ : 20、50、100、200m ●15 ~ 25φ : 20、50、100m ●32 ~ 38φ : 20、50m ●50φ : 20m

※注意：本ホースはサージ圧（衝撃圧）がかかる場合は使用できません。サージ圧（衝撃圧）がかかる場合はパスカートホース（PA）をご使用下さい。
パスカートホース詳細につきましては、ブリヂストン、ハイドロリックホースカタログをご参照ください。

耐油 O.K EXCEL-150

最高使用圧力 **1.0MPa**

BRIDGESTONE 耐油O.K.EXCEL-150 φ9 1.0MPa

- 用途 1. 一般作動油、潤滑油、A 重油などの移送用
2. 高温エア移送用

□ 輸送物温度範囲 / -40℃ ~ +150℃ (油)
-40℃ ~ +120℃ (エア)

□ 雰囲気温度範囲 / -40℃ ~ +70℃

□ 内管ゴム / 合成ゴム

□ 外被ゴム / 合成ゴム

□ 外被 (色) / ■ : 黒

□ 外被 (形状) / 平滑

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
9×2BH	9.5	18.2	1.0	80	220	合成繊維
12×2BH	12.7	22.3		100	300	
15×2BH	15.9	25.4		125	360	

■標準出荷長さ / 20、50、100m

※注意：本ホースはサージ圧（衝撃圧）がかかる場合は使用できません。サージ圧（衝撃圧）がかかる場合はパスカートホース（PA）をご使用下さい。
パスカートホース詳細につきましては、ブリヂストン、ハイドロリックホースカタログをご参照ください。