

エアー・ウォーターホース

エクセル カラー EXCEL COLOR

最高使用圧力

φ 5 ~ 9、1.5MPa
φ 12 ~ 50、1.0MPa

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa

- 用途 リベット打、削岩機用
その他圧搾エアー用
一般送水用、流体識別配管に適します。

□ 輸送物温度範囲 / 0℃ ~ +60℃

□ 雰囲気温度範囲 / -20℃ ~ +60℃

□ 内管ゴム / 合成ゴム

□ 外被ゴム / 合成ゴム

□ 外被 (色) /

■ : 赤、■ : 青、■ : 緑、■ : 黄、■ : 黒 (5色)

32×3B、38×3B、50×3B は黒のみ

□ 外被 (形状) / 筋入

⚠ 流体 : エアー (常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)

⚠ 酸素、アセチレン、燃料ガス (LMN) は流すことができません。

⚠ クリーンエアー、ドライエアー等でご使用の場合は、寿命が短くなる場合があります。

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
5×2B	5.1	11.2	1.5	90	110	合成繊維
6×2B	6.3	13.4	1.5	105	150	
7×2B	7.1	14.2	1.5	110	160	
8×2B	7.9	15.1	1.5	120	170	
9×2B	9.5	17.4	1.5	130	220	
12×2B	12.7	21.1	1.0	165	300	
15×2B	15.9	25.7	1.0	190	440	
19×2B	19.0	29.3	1.0	220	540	
25×2B	25.4	36.2	1.0	275	700	
32×3B	31.8	46.0	1.0	300	1,130	
38×3B	38.1	53.0	1.0	385	1,400	
50×3B	50.8	68.0	1.0	500	2,400	

■標準出荷長さ / ●5 ~ 9φ : 10、20、30、40、50、100、200m ●12 ~ 25φ : 10、20、30、50、100m ●32 ~ 38φ : 20、30、50、100m ●50φ : 20、30、50m

エアー専用ホース PA03-DA

最高使用圧力

3.5MPa

BRIDGESTONE エアーホース PA0306-DA (AIR HOSE)

- 用途 エアー専用

□ 輸送物温度範囲 / -40℃ ~ +60℃

□ 雰囲気温度範囲 / -40℃ ~ +60℃

□ 内管ゴム / 合成ゴム

□ 外被ゴム / 合成ゴム

□ 外被 (色) / ■ : 黒

□ 外被 (形状) / 平滑

呼径	サイズ						
		内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
6	PA0304-DA	6.3	14.0	3.5	55	180	合成繊維
9	PA0306-DA	9.5	17.4		65	240	
12	PA0308-DA	12.7	21.2		90	300	
19	PA0312-DA	19.0	31.4		135	650	
25	PA0316-DA	25.4	37.5		170	840	

■標準出荷長さ / 20、50、100m

*ブリヂストン標準金具でアセンブリ対応可能です。詳細につきましては、ブリヂストン「ハイドロリックホースカタログ」をご参照ください。