

■豊富なラインアップで目的別に幅広く活用できます。

■軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

※高温エアにつきましては、P2の耐油 O.K EXCEL-150 をご参照ください。

推奨芯金具外径：内径値 +0.5 ~ 1.0mm

吸余水ホース

使用可能圧力範囲 **-95kPa ~ 0.3MPa**

BRIDGESTONE 吸余水ホース φ12-95kPa ~ 0.3MPa

■用途 動噴用吸水管・余水管兼用

- ☐ 輸送物温度範囲 / 0℃ ~ +50℃
- ☐ 雰囲気温度範囲 / -20℃ ~ +60℃
- ☐ 内管ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被(色) / ■：赤
- ☐ 外被(形状) / 筋入

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
12×1B	12.7	20.0	-95kPa ~ 0.3MPa	165	260	合成繊維
15×1B	15.9	25.0		190	400	
19×1B	19.0	28.6		220	490	
25×1B	25.4	36.0		275	660	

■標準出荷長さ / 50、100m

ウォーターホース

最高使用圧力 **0.5MPa**

BRIDGESTONE JAPAN ウォーターホース φ12 0.5MPa

■用途 一般送水用

- ☐ 輸送物温度範囲 / 0℃ ~ +50℃
- ☐ 雰囲気温度範囲 / -20℃ ~ +60℃
- ☐ 内管ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被(色) / ■：黒
- ☐ 外被(形状) / 筋入

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
12×1B	12.7	20.7	0.5	150	280	合成繊維
15×1B	15.9	23.9		175	330	
19×1B	19.0	27.6		205	420	
25×1B	25.4	34.8		250	580	
32×2B	31.8	43.0		310	1,000	
38×2B	38.1	50.0		360	1,300	
50×2B	50.8	64.5		450	2,000	

■標準出荷長さ / ●12 ~ 25φ：20、30、50、100m ●32 ~ 38φ：20、50、100m ●50φ：50m

金型温調用温水ホース

最高使用圧力 **1.0MPa**

BRIDGESTONE 金型温調用ホース φ9 1.0MPa

■用途 金型温調用

水またはエチレングリコールの輸送用

- ☐ 輸送物温度範囲 / -30℃ ~ +120℃
- ☐ 雰囲気温度範囲 / -30℃ ~ +60℃
- ☐ 内管ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被ゴム / 合成ゴム
- ☐ 外被(色) / ■：黒
- ☐ 外被(形状) / 平滑

サイズ						
	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/m)	補強層
9×1BH	9.3	15.9	1.0	100	150	合成繊維
12×1BH	12.7	21.0		150	260	

■標準出荷長さ / 20、50、100m