

エアロクイップ®(AQP)ホース

GH195 AQP High temperature +150°C

Meets or exceeds: SAE 100R2A, EN 853 2ST, ISO 1436-1 Type 2ST



井 型番	 内径	 外径	 最高使用圧力	 最小破壊圧力	 最小曲げ半径	 重量
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
GH195-4	6.4	15.7	400	1600	102	0.4
GH195-6	9.5	19.8	345	1380	125	0.58
GH195-8	12.7	22.9	293	1172	180	0.68
GH195-10	15.9	26.3	250	1000	205	0.8
GH195-12	19	30.2	215	860	240	1
GH195-16	25.4	38.6	175	700	300	1.44
GH195-20	31.8	49	155	620	420	2.38
GH195-24	38.1	55.9	125	500	500	2.59
GH195-32	50.8	68.6	105	420	630	3.38

構造

- ・ AQP エラストマーチューブ
- ・ 2ワイヤーブレード
- ・ 青色AQPエラストマーカバー

温度

- ・ -40° C ~ +150° C
- ・ (-40° F ~ +302° F)

適用流体

- ・ 作動油
- ・ 原油
- ・ 水グリコール
- ・ 燃料油
- ・ 水
- ・ 潤滑油
- ・ ガソリン
- ・ その他工業用流体

GH195 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、並びに優れた耐摩耗性、耐化学薬品性があります。

AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。