

エアロクイップ(AQP)ホース

FC332
AQP socketless™



＃ 型番	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量
	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
FC332-04	6.4	13.5	20.7	82.8	76.2	0.12
FC332-06	9.5	16.5	20.7	82.8	76.2	0.18
FC332-08	12.7	19.8	20.7	82.8	127	0.22
FC332-10	15.9	23.9	20.7	82.8	152.4	0.31
FC332-12	19	26.9	20.7	82.8	177.8	0.37

構造	温度	適用流体
・ AQP エラストマーチューブ ・ 繊維ブレード ・ 青色AQPエラストマーカバー	・ -40° C ~ +150° C ・ (-40° F ~ +302° F) ・ 流体がエアの場合は+121°C (+250° F)を超えないこと。	・ 作動油 ・ ガソリン ・ 水 ・ エアー ・ 原油 ・ 燃料油 ・ 潤滑油 ・ その他工業用流体

FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、並びに優れた耐摩耗性、耐化学薬品性があります。

AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。