

バンテージ®印 エアーホース バンテージ®印 エアー デリバリーサクショホース



流体 エアー

特長 ●補強層は合成繊維コードを使用しておりますので、耐圧性に優れます。
●外面ゴムは耐摩耗性、耐候性ゴムを使用。

用途 土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般事業所、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用

《ホース口元形状》
バンドレスタイプ等の製作も承っております。
詳しくは P.54 をご参照の上お問合せください。



バンドレスホース形状

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印エアーホース

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
19	19.0	31.0	2CP	0.6	1.0	190	20
25	25.4	35.0	2CP	0.8	1.0	250	20
32	31.8	45.0	2CP	1.1	1.0	320	20
38	38.1	52.0	2CP	1.3	1.0	380	20
45	44.5	57.0	2CP	1.7	1.0	450	20
50	50.8	66.0	2CP	1.9	1.0	500	20
57	57.1	77.0	2CP	2.2	1.0	570	20
65	63.5	82.0	2CP	2.4	1.0	650	20
75	76.2	97.0	4CP	3.5	1.0	750	20
100	101.6	127.0	4CP	5.7	1.0	1,000	20

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印エアーデリバリーサクショホース

呼び	内径 (mm)	口元 外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
38	38.1	(56.0)	2CPx1Wx1P	1.7	1.0	-0.1	320	20
50	50.8	(69.0)	2CPx1Wx1P	2.3	1.0	-0.1	400	20
65	63.5	(82.5)	2CPx1Wx1P	2.9	1.0	-0.1	520	20
75	76.2	(97.0)	2CPx1Wx1P	3.7	1.0	-0.1	600	20
90	88.9	(110.0)	2CPx1Wx1P	4.2	1.0	-0.1	720	10
100	101.6	(127.0)	2CPx1Wx1P	5.0	1.0	-0.1	800	10
125	127.0	(151.0)	4CPx1Wx1P	7.4	1.0	-0.1	900	10
150	152.4	(178.0)	4CPx1Wx1P	9.5	1.0	-0.1	1,200	10
200	203.2	(230.0)	4CPx1Wx1P	15.0	1.0	-0.1	1,600	10

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。
※本体形状は、ご希望により平滑仕様、蛇腹仕様のどちらでも製作可能です。
※口元外径の数値は参考値です。

バンテージ®印 ウォーターホース バンテージ®印 ウォーターデリバリーサクショホース



流体 一般用水、冷却水、汚水

特長 ●内・外面共耐摩耗性、耐候性ゴムを使用。
●耐圧性にも優れます。

用途 土木建設工事、一般工事、鉱山等の排水用・送水用

《ホース口元形状》
バンドレスタイプ等の製作も承っております。
詳しくは P.54 をご参照の上お問合せください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印ウォーターホース

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
19	19.0	31.0	2CP	0.6	1.0	190	20
25	25.4	35.0	2CP	0.8	1.0	250	20
32	31.8	45.0	2CP	1.1	1.0	320	20
38	38.1	52.0	2CP	1.3	1.0	380	20
45	44.5	57.0	2CP	1.7	1.0	450	20
50	50.8	66.0	2CP	1.9	1.0	500	20
57	57.1	77.0	2CP	2.2	1.0	570	20
65	63.5	82.0	2CP	2.4	1.0	650	20
75	76.2	97.0	4CP	3.5	1.0	750	20
100	101.6	127.0	4CP	5.7	1.0	1,000	20

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印ウォーターデリバリーサクショホース

呼び	内径 (mm)	口元 外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
38	38.1	(56.0)	2CPx1Wx1P	1.7	1.0	-0.1	320	20
50	50.8	(69.0)	2CPx1Wx1P	2.3	1.0	-0.1	400	20
65	63.5	(82.5)	2CPx1Wx1P	2.9	1.0	-0.1	520	20
75	76.2	(97.0)	2CPx1Wx1P	3.7	1.0	-0.1	600	20
90	88.9	(110.0)	2CPx1Wx1P	4.2	1.0	-0.1	720	10
100	101.6	(127.0)	2CPx1Wx1P	5.0	1.0	-0.1	800	10
125	127.0	(151.0)	4CPx1Wx1P	7.4	1.0	-0.1	900	10
150	152.4	(178.0)	4CPx1Wx1P	9.5	1.0	-0.1	1,200	10
200	203.2	(230.0)	4CPx1Wx1P	15.0	1.0	-0.1	1,600	10

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。
※本体形状は、ご希望により平滑仕様、蛇腹仕様のどちらでも製作可能です。
※口元外径の数値は参考値です。