

バンテージ®印 食品用ホース

バンテージ®印 食品用デリバリーサクションホース



流体 酒類、ジュース類

- 特長**
- 食品衛生法 昭和34年厚生労働省告示第370号（改正平成24年厚生労働省告示第595号）に適合しています。
 - 弱酸、弱アルカリに侵されず、消毒、殺菌液等耐薬品性に優れます。

用途 醸造工場、ビール工場、食品工場
※外面ゴムが飲料や食品に触れないように、ご注意ください。

《ホース口元形状》
バンドレスタイプ等の製作も承っております。
詳しくは P.54をご参照の上お問合せください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印食品用ホース

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
12	12.7	25.3	2CP	0.5	1.0	145	20
16	15.9	28.6	2CP	0.6	1.0	180	20
19	19.0	31.7	2CP	0.7	1.0	230	20
25	25.4	38.0	2CP	0.9	1.0	300	20
32	31.8	44.4	2CP	1.0	1.0	385	20
38	38.1	50.7	2CP	1.2	1.0	460	20
50	50.8	63.4	2CP	1.6	1.0	600	20
65	63.5	79.7	4CP	2.3	1.0	780	20
75	76.2	93.4	4CP	2.8	1.0	900	20
100	101.6	115.2	2CP	3.0	0.5	1,200	10

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印食品用デリバリーサクションホース

呼び	内径 (mm)	口元 外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
25	25.4	(49.0)	2CPx1W	1.3	1.0	-0.1	200	20
32	31.8	(51.0)	2CPx1Wx1P	1.6	1.0	-0.1	260	20
38	38.1	(57.3)	2CPx1Wx1P	1.9	1.0	-0.1	305	20
50	50.8	(70.0)	2CPx1Wx1P	2.4	1.0	-0.1	400	20
65	63.5	(82.7)	2CPx1Wx1P	2.9	0.5	-0.1	520	20
75	76.2	(97.4)	2CPx1Wx1P	3.8	0.5	-0.1	600	20
100	101.6	(126.0)	2CPx1Wx1P	5.7	0.5	-0.1	800	10

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
※ご使用温度範囲は、-20℃～60℃を目安としてください。
※本体は、蛇腹仕様が標準となります。平滑仕様でも製作可能です。
※口元外径の数値は参考値です。