

テクノブレード

水薬品Air

耐圧ホース



- 特 長
- 柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
 - さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
 - 繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
 - 食品衛生法適合品です。（厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く）

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

給排水 機械機器 ポンプ 食品
(油脂除く)

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
テクノブレード 4×9	T	100	4	9	1.0	35	6.1
テクノブレード 6×11	T	100	6	11	1.0	40	8.5
テクノブレード 8×13.5	T	100	8	13.5	1.0	55	11.2
テクノブレード 9×15	T	100	9	15	1.0	60	13.7
テクノブレード 10×16	T	100	10	16	1.0	70	15.8
テクノブレード 12×18	T	50	12	18	1.0	75	8.5
		100					17.0
テクノブレード 15×22	T	50	15	22	1.0	95	12.2
		100					24.4
テクノブレード 19×26	T	50	19	26	1.0	135	15.4
		100					30.8
テクノブレード 22×29	T	50	22	29	1.0	155	17.5
テクノブレード 25×33	T	50	25	33	1.0	165	21.9
		100					43.8
テクノブレード 32×41	T	50	32	41	0.6	210	32.0
		100					64.0
テクノブレード 38×48	T	50	38	48	0.5	255	41.8
テクノブレード 50×62	T	20	50	62	0.5	380	25.6
		40					51.2
テクノブレード 6×11	T	100 (リール)	左記サイズはリール巻も ございます。 (通常品はリール無しです) 				
テクノブレード 8×13.5	T	100 (リール)					
テクノブレード 9×15	T	100 (リール)					
テクノブレード 10×16	T	100 (リール)					
テクノブレード 12×18	T	50 (リール)					
テクノブレード 15×22	T	50 (リール)					
テクノブレード 19×26	T	50 (リール)					



注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

〈リール巻〉

エアホース

サクション・ダクトホース

ガーデンホース

単管ドレン

止水板