

テトロンブレード

水

薬品

Air

- 特 長
- 柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
 - 繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。

- 使用温度
- -20℃～60℃

給排水

機械機器

ポンプ

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
テトロンブレード 63×80	T	20	63	80	0.2	440	54.0
テトロンブレード 75×92	T	20	75	92	0.2	550	60.0



グラウトホース

薬品

- 特 長
- プレストコンクリート橋けた（PC 橋けた）のセメントミルク注入専用ホースです。

- 使用温度
- -20℃～60℃

グラウト

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
グラウトホース 12×18	クリア	100	12	18	1.0	18.0
グラウトホース 15×22	クリア	100	15	22	0.8	24.5
グラウトホース 19×26	クリア	50	19	26	0.8	15.0
グラウトホース 25×33	クリア	50	25	33	0.6	23.0



スプレーホース

薬品

- 特 長
- 柔軟性があり操作性に優れています。
 - 耐候性が良く、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
 - 耐久性に優れています。

- 使用温度
- -20℃～60℃

噴霧機

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	金具の種類
			内 径	外 径			
スプレーホース 7.5	ヤマブキ	100	7.5	13.2	3.5	11.6	-
スプレーホース 8.5	ヤマブキ	100	8.5	14.6	3.5	13.8	-
スプレーホース (ISOカナグ) 8.5	ヤマブキ	1.5、3.5、10、 20、30、50、100	8.5	14.6	3.5	-	ISO 金具*



*金具取付品は受注後取付加工の為、納品にお時間がかかります。