

# テクノエール

Air

- 特 長
  - 柔軟・軽量で操作性に優れています。
  - 当社テクノフレックスと比べ、約2倍の滑り性があります。
  - ホースガード付きで折れにくいです。
- 使用温度
  - -20℃～60℃
- 金 具
  - SOCL ● DPC ● セフティーガイド付き

## エアーツール

### 標準仕様および性能

| 注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名 |          |            |          |      |               |                |                |       |
|-------------------------|----------|------------|----------|------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 製 品 名                   | 色        | 定 尺<br>(m) | サイズ (mm) |      | 許容圧力<br>(MPa) | 許容曲げ半径<br>(mm) | 最小曲げ半径<br>(mm) | 金 具   |
|                         |          |            | 内 径      | 外 径  |               |                |                |       |
| テクノエール 6.5              | レッド・グリーン | 100        | 6.5      | 10   | 1.5           | 150            | 43             | 無し    |
| テクノエール (カナグ) 6.5        | レッド・グリーン | 10         | 6.5      | 10   | 1.5           | 150            | 43             | 金具付き※ |
|                         |          | 20         |          |      |               |                |                |       |
|                         |          | 30         |          |      |               |                |                |       |
| テクノエール 8.5              | レッド・グリーン | 100        | 8.5      | 12.5 | 1.5           | 150            | 47             | 無し    |
| テクノエール (カナグ) 8.5        | レッド・グリーン | 10         | 8.5      | 12.5 | 1.5           | 150            | 47             | 金具付き※ |
|                         |          | 20         |          |      |               |                |                |       |
|                         |          | 30         |          |      |               |                |                |       |

※金具取付品は受注後取付加工のため、納品にお時間がかかります。



耐圧ホース

エアース

サクシヨン・ダクトホース

ガーデンホース

単管ドレン

止水板

# エアース用金具 セフティーガイド



### 標準仕様および性能

| 注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名 |                          |       |                   |     |                               |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-----|-------------------------------|
| 製 品 名                   |                          | 種 類   | タイプ               | サイズ | 備 考                           |
| ①                       | DSC - 6.5<br>DSC - 8.5   | ソケット  | 一般用               | 6.5 | スタンダードタイプ                     |
|                         |                          |       |                   | 8.5 |                               |
| ②                       | SOCL - 6.5<br>SOCL - 8.5 |       | ワンタッチロック          | 6.5 | プラグに差し込むだけの簡単接続、<br>ロック機能付き   |
|                         |                          |       |                   | 8.5 |                               |
| ③                       | SOL - 6.5<br>SOL - 8.5   |       | ワンタッチ<br>ロータリーロック | 6.5 | ねじれ防止のスイベル機能付き<br>ワンタッチロック金具  |
|                         |                          |       |                   | 8.5 |                               |
| ④                       | DPC - 6.5<br>DPC - 8.5   | プ ラ グ | 一般用               | 6.5 | スタンダードタイプのソケット接続用金具           |
|                         |                          |       |                   | 8.5 |                               |
| ⑤                       | セフティーガイド<br>(クロ・グレー)     |       |                   | 6.5 | 金具接続部との屈曲摩擦による<br>ホース破損防止用ガイド |
|                         |                          |       |                   | 8.5 |                               |

注：テクノフレックス、テクノエール等の糸補強エアースにワンプッシュ継手を使用すると、エアース漏れや、ホースの膨れが発生します。最悪の場合、破裂する場合もありますので、ワンプッシュ継手はご使用にならないようお願いします。(ワンプッシュ継手：ワンタッチ継手、プッシュワン継手とも呼称され、単層チューブ専用の継手)