

エクレマー FW

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - デリバリ、サクシオン両用途に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺(m)	サイズ(mm)		許容圧力(MPa)	耐負圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm)	参考重量(kg/巻)
			内径	外径※				
エクレマー FW 38	グリーン透明	50	38.1(1½)	44.3	0.4	-0.10	300	29.5
エクレマー FW 50	グリーン透明	50	50.5(2)	58.1	0.4	-0.10	400	44.0
エクレマー FW 75	グリーン透明	20	75.8(3)	85.0	0.3	-0.10	700	33.4

() はインチ表示です。※外径は参考値です。

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。



エクレマー CT

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - FWタイプに比べ屈曲性に優れています。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺(m)	サイズ(mm) (※1)		許容圧力(MPa)	耐負圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm)	参考重量(kg/巻)
			内径	外径				
エクレマー CT 25	グリーン透明	50	25.0(1)	32.5	0.4	-0.10	150	15.5
エクレマー CT 32	グリーン透明	50	32.0(1¼)	40.7	0.3	-0.10	200	19.5
エクレマー CT 38	グリーン透明	50	38.1(1½)	45.5	0.3	-0.10	250	26.5
エクレマー CT 50	グリーン透明	50	50.8(2)	61.0	0.3	-0.10	350	38.5
エクレマー CT 65	グリーン透明	20	63.5(2½)	75.0	0.3	-0.10	550	20.0
エクレマー CT 75	グリーン透明	20	76.2(3)	89.0	0.3	-0.10	600	31.6
エクレマー CT 90(※2)	グリーン透明	20	89.0(3½)	103.0	0.2	-0.10	700	40.0
エクレマー CT 100	グリーン透明	20	101.6(4)	118.0	0.2	-0.10	750	53.0

() はインチ表示です。(※1) 外径は参考値です。(※2) 受注生産品です。最低ロット100m。

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

