

スーパートムフッソチューブ

RoHS2
適合

非粘着・低溶出・耐薬品性に優れたスーパーソフトフッソチューブです。



呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg/m)
FST-4	4.0	6.0	20・100	0.9	17	0.019
FST-6	6.0	9.0	20・100	0.7	26	0.041
FST-8	8.0	12.0	20・100	0.7	46	0.072

流体

溶剤 化学薬品

使用温度範囲 -40℃～+80℃

材質 内面フッ素樹脂製品

用途 塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管

特長 抜群の耐溶剤・薬品・低溶出性を誇ります。

特長

- 有機溶剤等に対する耐薬品性・低透過性に優れ
かつ柔軟性・透明性も併せ持った多目的に使えるチューブ

【構造】

ポリウレタン樹脂
フッ素樹脂

スーパートムフッソeasyホース

RoHS2
適合

非粘着・低溶出・耐薬品性に優れ、導電性も兼ね備えたスーパーソフトフッソホースです。



流体

溶剤 化学薬品

使用温度範囲 -20℃～+60℃

材質 内面フッ素樹脂製品

用途 塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管

特長 抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。

特長

- 導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。(抵抗値 $9 \times 10^6 \Omega$ 以下、但し全長15m以下の場合)

【EASY
構造】ポリウレタン樹脂
ポリエステル糸ポリアミド樹脂
フッ素樹脂
導電性樹脂ライン

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
FE-9	9.0	15.0	20	1.1	45	2.8
FE-12	12.0	18.0	20	1.0	60	3.5
FE-15	15.0	22.0	20	0.8	75	5.1
FE-19	19.0	26.0	20	0.7	95	6.2
FE-25	25.0	33.0	20	0.6	125	9.0