

編上式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維系
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

EKウォーターホース

在庫	内 径		外 径	編上数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量	
	呼 称	mm	mm	B	MPa	mm	m	kg/本	
★	12	1/2	12.7	19.5	1	0.6	150	100	27
★	15	5/8	15.9	23.5	1	0.6	180	100	35
★	19	3/4	19.0	27.0	1	0.6	230	100	46
★	25	1	25.4	34.0	1	0.6	300	100	65
★	32	1 1/4	31.8	43.0	2	0.6	385	100	100
★	38	1 1/2	38.1	50.0	2	0.6	460	100	130
★	50	2	50.8	64.5	2	0.6	600	50	100

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))

※外面筋入

※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
専用

包線式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

ウォーターデリバリーサククションホース

在庫	内 径		コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量	
	呼 称	mm							CP
-	19	3/4	19.0	2	1	2.0	87	150	1.2
-	25	1	25.4	2	1	2.0	87	200	1.4
-	32	1 1/4	31.8	2	1	2.0	87	260	1.7
-	38	1 1/2	38.1	2	1	2.0	87	305	2.0
-	50	2	50.8	2	1	1.0	87	400	2.4
-	65	2 1/2	63.5	2	1	1.0	87	520	3.3
-	75	3	76.2	2	1	1.0	87	600	3.8
-	100	4	101.6	4	1	1.0	87	800	7.0
-	125	5	127.0	4	1	1.0	67	1,000	8.5
-	150	6	152.4	4	1	1.0	67	1,200	11.6
-	200	8	203.2	6	1	1.0	67	1,600	20.8

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

※標準の外面形状はエンベデッド(平滑)タイプです。蛇腹タイプでの製作も可能です。

※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
サククション
共用