

エアース

■ 圧縮空気または窒素輸送用として、鉱業、土木、造船、鉄鋼業界でご使用いただいています。

編上式エアース

- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維糸
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

軽量TKエアース

在庫	内 径			外 径	編上数	最高使用压力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm						
★	6	1/4	6.3	13.0	2	1.5	75	100	12
★	8	5/16	7.9	15.0	2	1.5	95	100	15
★	9	3/8	9.5	16.5	2	1.5	110	100, 200	16, 32

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))
※外面筋入

デリバリー
専用

EKエアース

在庫	内 径		外 径	編上数	最高使用压力	最小曲げ半径	標準長	概算質量	
	呼 称	mm							mm
★	12	1/2	12.7	20.9	2S	1.0	145	100	27
★	15	5/8	15.9	25.0	1B	1.0	180	100	38
★	19	3/4	19.0	29.0	1B	1.0	230	100	50
★	25	1	25.4	36.5	1B	1.0	300	100	69
★	32	1 1/4	31.8	46.0	3B	1.0	385	100	113
★	38	1 1/2	38.1	53.0	3B	1.0	460	100	140
★	50	2	50.8	68.0	3B	1.0	600	50	120

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))
※外面筋入

デリバリー
専用

自沈性エアース

在庫	内 径			外 径	編上数	最高使用压力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm						
－	25	1	25.4	43.5	4	1.0	300	100	200
－	32	1 1/4	31.8	55.0	4	1.0	385	60	187
－	38	1 1/2	38.1	64.0	4	1.0	460	50	212
－	50	2	50.8	83.0	4	1.0	600	50	322

※水中におけるエア循環(曝気装置など)するためのホースです。
自沈性を有しているため湖底への敷設が容易で、耐候性に優れています。
※推奨使用温度: -25 ~ +70℃

自沈性

デリバリー
専用

