

布巻式エアース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

コードブライエース

在庫	内 径			外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm						
-	38	1 1/2	38.1	(53)	4	1.0	460	20	29
-	50	2	50.8	(67)	4	1.0	600	20	40
-	65	2 1/2	63.5	(79)	4	1.0	780	20	46
★	75	3	76.2	(94)	4	1.0	900	20	62
-	90	3 1/2	88.9	(108)	4	1.0	1,080	20	77
-	100	4	101.6	(123)	4	1.0	1,200	20	95
-	115	4 1/2	114.3	(141)	4	1.0	1,380	10	69
-	150	6	152.4	(182)	6	1.0	1,800	10	97



※推奨使用温度： 5 ～ 35℃ (max.60℃(瞬間))
※()内の寸法は目標値です。
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

包線式エアース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

エアードリバリサクシオンホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm	CP						
-	25	1	25.4	2	1	1.0	87	200	1.6
-	32	1 1/4	31.8	2	1	1.0	87	260	2.0
-	38	1 1/2	38.1	2	1	1.0	87	305	2.2
-	50	2	50.8	2	1	1.0	87	400	2.7
-	65	2 1/2	63.5	4	1	1.0	87	520	4.5
-	75	3	76.2	4	1	1.0	87	600	5.2
-	100	4	101.6	4	1	1.0	87	800	7.5
-	125	5	127.0	6	1	1.0	67	1,000	11.0
-	150	6	152.4	6	1	1.0	67	1,200	15.2
-	200	8	203.2	8	1	1.0	67	1,600	24.9



※推奨使用温度： 5 ～ 35℃ (max.60℃(瞬間))
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
※標準の外面形状はエンベデッド(平滑)タイプです。蛇腹タイプの製作も可能です。