

荷役用耐油ホース



- 内面層: 耐油・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐油・耐老化性ゴム



■ 原油、重油、ナフサ、魚油、動物油、植物油など(ただし、アロマ含有率25%以下)を移送するホースです。
 軽くて柔軟性に優れており、船舶からの荷役用途に適しています。

軽量耐油ホース

在庫	内 径		外 径	コード数		ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm		CP	W					
-	100	4	101.6	(124.5)	2	1	1.0	100	600	6.4
-	125	5	127.0	(157.0)	4	1	1.0	100	750	10.7
-	150	6	152.4	(182.4)	4	1	1.0	100	900	13.2

アース線
入り

デリバリー
サクシオン
共用

※推奨使用温度: -20 ~ +80℃
 ※()内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

一般耐油ホース (デリバリー専用)

在庫	内 径		外 径	コード数		ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm		CP	W				
-	100	4	101.6	(119.6)	4	0	1.0	1,530	4.6
-	125	5	127.0	(149.0)	6	0	1.0	1,920	6.7
-	150	6	152.4	(176.4)	6	0	1.0	2,300	8.7
-	200	8	203.2	(230.0)	6	0	1.0	3,060	11.7

アース線
入り

デリバリー
専用

※推奨使用温度: -20 ~ +80℃
 ※()内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

一般耐油ホース

在庫	内 径		外 径	コード数		ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm		CP	W					
-	100	4	101.6	(127.0)	2	1	1.0	100	1,120	7.9
-	125	5	127.0	(157.0)	4	1	1.0	100	1,400	12.4
-	150	6	152.4	(187.0)	4	1	1.0	100	1,680	18.0
-	200	8	203.2	(249.0)	4	1	1.0	100	2,240	28.9
-	250	10	254.0	(302.0)	4	1	1.0	100	2,800	39.9
-	300	12	304.8	(359.0)	6	1	1.0	100	3,360	50.4

アース線
入り

デリバリー
サクシオン
共用

※推奨使用温度: -20 ~ +80℃
 ※()内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。