

# パワーライト（生コン打設ポンプ車用）



- 内面層：耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層：合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層：耐老化性ゴム

■ 一般建築・建築土木用として、生コン打設ポンプ車用に適しています。

※推奨使用温度：5～35℃

## コンクリート先端用

### Lタイプ：一般建築用軽量タイプ

在庫	内径			口金サイズ	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼称	mm								
-	80	3 1/4	82.5	100A	1	1	0.7	100	250	4.3
-	90	3 1/2	88.9	100A	1	1	0.7	100	270	4.6
-	95	3 3/4	95.0	100A	1	1	0.7	100	285	4.8

デリバリー  
サクシオン  
共用

※片端端末はS型カラー付き金具仕様、もう片端は金具なしの仕様です。  
※標準長さは、6m、7m、8mです。  
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

### Mタイプ：建築土木用一般タイプ

在庫	内径			口金サイズ	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼称	mm								
-	90	3 1/2	88.9	100A	2	1	1.0	100	270	4.8
-	95	3 3/4	95.0	100A	2	1	1.0	100	285	5.1
-	100	4	101.6	100A	2	1	1.0	100	300	5.4
-	115	4 1/2	114.3	125A	2	1	1.0	100	350	6.2
-	125	5	127.0	125A	2	1	1.0	100	450	8.1

デリバリー  
サクシオン  
共用

※片端端末はS型カラー付き金具仕様、もう片端は金具なしの仕様です。  
※標準長さは、6m、7m、8mです。  
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

## コンクリート中間用

### Dタイプ：中間ジョイント用ドッキングタイプ

在庫	内径			口金サイズ	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	概算質量
	呼称	mm							
-	100	4	101.6	100A	4	1	2.5	500	8.0
-	125	5	127.0	125A	6	1	2.5	750	13.1
-	150	6	152.4	150A	6	1	2.5	1,200	16.0

デリバリー  
サクシオン  
共用

※両端端末はS型カラー付き金具仕様です。  
※標準長さは、2m、2.2m、3m、4m、5m、6mです。  
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。