

耐摩耗ホース

MPLホース(長尺耐摩耗ホース)



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム

■ 土砂、泥土などの摩耗性流体を水と共に移送するためのホースです。
20mを超える製品長も可能で、リール巻きを必要とする大深度掘削や台車間接続に適しています。

MPLホース (1.0MPa用)

在庫	内 径			外径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称		mm	mm	CP	W	MPa	kPa	mm	kg/m
－	75	3	76.2	(100)	2 + 2	1	1.0	67	300	4.5
－	100	4	101.6	(132)	2T + 2	1	1.0	67	400	7.4
－	125	5	127.0	(160)	2T + 2	1	1.0	54	500	9.5
－	150	6	152.4	(187)	2T + 2	1	1.0	54	700	13.5
－	200	8	203.2	(248)	4T + 2	1	1.0	54	1,000	23.6
－	250	10	254.0	(307)	4T + 2	1	1.0	54	1,500	35.8
－	300	12	304.8	(362)	4T + 2	1	1.0	54	2,000	48.5

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃

※()内の寸法は目標値です。

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

デリバリー
サクシオン
共用

MPLホース (2.0MPa用)

在庫	内 径		外 径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量	
	呼 称	mm	mm	CP	W	MPa	kPa	mm	kg/m	
－	75	3	76.2	(103)	2T + 2	1	2.0	67	300	4.8
－	100	4	101.6	(139)	4T + 2	1	2.0	67	400	9.8
－	125	5	127.0	(166)	4T + 2	1	2.0	54	500	12.4
－	150	6	152.4	(193)	4T + 2	1	2.0	54	700	15.9
－	200	8	203.2	(254)	6T + 2	1	2.0	54	1,000	26.8
－	250	10	254.0	(313)	6T + 2	1	2.0	54	1,500	39.6
－	300	12	304.8	(375)	8T + 2	1	2.0	54	2,000	57.9

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃

※()内の寸法は目標値です。

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

デリバリー
サクシオン
共用

