

耐摩耗ホース

マテリアルホース



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維系/合成繊維コード
- 外面層: 耐老化性ゴム

■ セメントミルクを圧送するためのホースです。

編上式マテリアルホース

在庫	内 径		外 径	編上数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm						
-	19 3/4	19.0	33.5	4	3.0	230	100	78
★	25 1	25.4	40.5	4	3.0	300	100	109
★	32 1 1/4	31.8	47.5	4	3.0	385	100	145
★	38 1 1/2	38.1	54.5	4	3.0	460	60	104
★	50 2	50.8	72.3	3B	3.0	600	50	140

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))

デリバリー
専用

■ セメントミルク、モルタル、コンクリートなどのスラリー状摩耗性流体を圧送するためのホースです。

布巻式マテリアルホース

在庫	内 径		外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm						
★	65 2 1/2	63.5	86.5	2	1.0	780	20	66
-	65 2 1/2	63.5	87.7	4	2.0	780	20	69
-	75 3	76.2	101.0	4	1.5	900	20	86

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃ (max.60℃(瞬間))

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

デリバリー
専用

