

- 酸、アルカリ、その他薬品輸送用として各方面でご使用いただいています。
ご使用条件に適したホースを選定いたしますので、流体条件（薬品名、濃度、温度、使用圧力）
および雰囲気温度などをご確認のうえ、弊社製品販売部門までお問い合わせください。

耐薬品用ホース



- 内面層: 耐薬品・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐薬品・耐老化性ゴム

耐薬品用チュービング（鉛色）

在庫	内 径		肉厚	標準長	概算質量
	呼 称	mm			
★	19	3/4	19.0 (5.0)	20	11
★	25	1	25.4 (5.0)	20	14
★	32	1 1/4	31.8 (5.0)	20	17
★	38	1 1/2	38.1 (6.0)	20	24
-	50	2	50.8 (6.0)	20	31

※苛性ソーダや水の輸送（ただし、圧力が加わらない場合）等に使用できます。
※推奨使用温度：5～35℃（max.60℃（瞬間））
※（ ）内の寸法は目標値です。
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
※標準在庫品のゴム色は鉛色です。黒色やその他の色でも対応いたします。

耐薬品用ホース（内外面鉛色）

在庫	内 径		外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm	CP	MPa	mm	m	kg/本
★	19	3/4	19.0	2	2.0	230	20	15
★	25	1	25.4	2	2.0	300	20	19
★	32	1 1/4	31.8	2	2.0	385	20	24
★	38	1 1/2	38.1	2	1.0	460	20	28
-	50	2	50.8	2	1.0	600	20	42
★	50	2	50.8	4	2.0	600	20	50

口元
キャップ

デリバリー
専用

※苛性ソーダや水の輸送などに使用できます。
両端末に口元キャップ加工を施しており、補強コードが流体に侵されるのを防ぎます。
※推奨使用温度：5～35℃（max.60℃（瞬間））
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
※黒色やその他の色でも対応いたします。

耐薬品用デリバリーサクシオンホース（内面鉛色外面黒色）

在庫	内 径		コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm	CP	W	MPa	kPa	mm	kg/m
-	50	2	2	1	1.0	87	400	2.8
-	65	2 1/2	2	1	1.0	87	520	3.6
-	75	3	2	1	1.0	87	600	4.4
-	100	4	4	1	1.0	87	800	7.5
-	125	5	4	1	1.0	67	1,000	9.0
-	150	6	4	1	1.0	67	1,200	12.4

口元
キャップ

デリバリー
サクシオン
共用

※苛性ソーダや水の輸送などに使用できます。
両端末に口元キャップ加工を施しており、補強コードが流体に侵されるのを防ぎます。
※推奨使用温度：5～35℃（max.60℃（瞬間））
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。