

布巻式耐油ホース



- 内面層: 耐油・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード
- 外面層: 耐油・耐老化性ゴム

コードブライ耐油ホース

在庫	内 径		外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量	
	呼 称	mm							mm
-	19	3/4	19.0	(34.0)	2	2.0	230	20	18
-	25	1	25.4	(41.4)	2	2.0	300	20	24
-	32	1 1/4	31.8	(47.8)	2	2.0	385	20	28
-	38	1 1/2	38.1	(54.1)	2	1.5	460	20	33
-	50	2	50.8	(67.8)	2	1.0	600	20	45
-	65	2 1/2	63.5	(80.5)	2	1.0	780	20	54
-	75	3	76.2	(94.2)	2	1.0	900	20	68
-	100	4	101.6	(123.6)	4	1.0	1,200	20	109

デリバリー
専用

耐油デリバリーサクションホース



- 内面層: 耐油・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐油・耐老化性ゴム

耐油デリバリーサクションホース

在庫	内 径			外 径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm	mm						
-	19	3/4	19.0	(39.7)	2	1	2.0	150	1.5
-	25	1	25.4	(46.9)	2	1	2.0	200	1.8
-	32	1 1/4	31.8	(53.3)	2	1	2.0	260	2.2
-	38	1 1/2	38.1	(59.6)	2	1	1.5	305	2.4
-	50	2	50.8	(73.5)	2	1	1.0	400	3.2
-	65	2 1/2	63.5	(89.4)	2	1	1.0	520	4.4
-	75	3	76.2	(102.1)	2	1	1.0	600	5.1
-	100	4	101.6	(130.1)	4	1	1.0	800	9.5

デリバリー
サクション
共用