

転炉ランス酸素用ホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最高管内流速	最小曲げ半径	製作可能長さ
	呼 称		mm	CP	W	MPa	m/s	mm	m
-	100	4	101.6	4	1	1.0	20	1,000	24
-	125	5	127.0	6	1	1.0	20	1,250	24
-	150	6	152.4	6	1	1.0	20	1,500	24
-	200	8	203.2	6	1	1.0	20	2,000	24
-	250	10	254.0	6	1	1.0	20	2,500	24
-	300	12	304.8	8	1	1.0	20	3,000	24
-	320	12 1/2	318.5	8	1	1.0	20	3,200	24

アース線
入り

デリバリー
専用

※転炉に純酸素を吹き込むランスに、純酸素を供給するホースです。
※推奨使用温度：5～50℃
※上記以外の仕様も製作しています。

転炉ランス冷却水用ホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	製作可能長さ
	呼 称		mm	CP	W	MPa	mm	m
-	100	4	101.6	4	1	1.0	1,000	24
-	125	5	127.0	6	1	1.0	1,250	24
-	150	6	152.4	6	1	1.0	1,500	24
-	175	7	177.8	6	1	1.0	1,750	24
-	200	8	203.2	6	1	1.0	2,000	24
-	250	10	254.0	6	1	1.0	2,500	24
-	300	12	304.8	8	1	1.0	3,000	24

デリバリー
専用

※転炉に純酸素を吹き込むランスに、冷却水の給排水をするためのホースです。
※推奨使用温度：0～100℃
※上記以外の仕様も製作しています。

