

耐熱・食品・耐油用
トヨフーズ® ホース 特許取得済

耐熱(70℃) 油脂類食品対応 非フタル酸配合 圧送用

- 食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適
 - 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - 食品衛生法適合（PL制度）※1、FDA（米国食品医薬品局）適合品※2、BPOM（インドネシア：国家食品医薬品監督庁）規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心
- ※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合 ※2 FDA（CFR21.170～199）適合
- ※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

トヨフーズホース規格（使用温度範囲／－5～70℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手				
							加 締		袋ナット		バンド
							フェルール	フェルール	アーム	ネジ※1	
TFB-6	6×11	0～1.0	9	100	30						
TFB-8	8×13.5	0～1.0	13	100	40						
TFB-9	9×15	0～1.0	15	100	45					●	
TFB-10	10×16	0～1.0	16	100	50					●	
TFB-12	12×18	0～0.8	19	100	65					●	
TFB-15	15×22	0～0.8	27	100	95			●		●	
TFB-19	19×26	0～0.6	16	50	120			●	●	●	●
TFB-25	25×33	0～0.6	25	50	165		●	●	●	●	●
TFB-32	32×41	0～0.4	35	50	200			●※2		●※4	●※5
TFB-38	38×48	0～0.4	45	50	300		●	●※2	●※3	●※4	●
TFB-50	50×62	0～0.3	54	40	440		●	●※2	●※3	●※4	●
主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包／TFB-6～25：ポピン巻 補強材／ポリエステル糸							食品配管用 ▶P.109	食品配管用 ▶P.103	食品配管用 ▶P.105	一般工業用 ▶P.95	一般工業用 ▶P.113

※1 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。
TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外のトヨコネクタは、ネジ部に段差がありますので、
サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

※2 TC6-F型（クランプ式）
※3 TC6-CS型（クランプ式）
※4 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※5 PP製は対応サイズがございません

△ P.167の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

耐熱・食品・耐油用
HYBRID ハイブリッドトヨフーズ® ホース 特許取得済

柔軟・保形 耐熱(70℃) 油脂類食品対応 非フタル酸配合 圧送用


- トヨフーズに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能
 - 食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - 食品衛生法適合（PL制度）※1、RoHS2修正規制適合で安全・安心
- ※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合
- ※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

ハイブリッドトヨフーズホース規格（使用温度範囲／－5～70℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手				
							加 締		袋ナット		バンド
							フェルール	フェルール	アーム	ネジ※1	
HTF-15	15×22	0～0.8	25	100	70			●		●	
HTF-19	19×26	0～0.6	16	50	90			●	●	●	●
HTF-25	25×33	0～0.6	24	50	120		●	●	●	●	●
主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包／ポピン巻 補強材／ポリエステル糸、特殊PET樹脂							食品配管用 ▶P.109	食品配管用 ▶P.103	食品配管用 ▶P.105	一般工業用 ▶P.95	一般工業用 ▶P.113

※1 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC3-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC3-CS型以外のトヨコネクタは、
ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△ P.167の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。



耐熱・食品・耐油用
トヨフーズ®Sホース 特許取得済

耐熱(70℃) 油脂類食品対応 非フタル酸配合 圧送・吸引用

- 食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - 硬鋼線コイル補強構造で折れ・つぶれに強く、バキューム輸送に最適
 - 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - 食品衛生法適合（PL制度）※1、FDA（米国食品医薬品局）適合品※2、BPOM（インドネシア：国家食品医薬品監督庁）規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心
- ※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合 ※2 FDA（CFR21.170～199）適合
- ※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

トヨフーズSホース規格（使用温度範囲／－5～70℃） ※1－0.1MPaは近似値です。P.210の図1をご確認ください。

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手				
		50℃	70℃					加 締	袋ナット		バンド	
								フェルール 	フェルール 	アーム 		ネジ※2 
TFS-25	25× 33	－0.1～0.4	－0.1～0.3	30	50	100		●	●	●	●	●
TFS-32	32× 41	－0.1～0.3	－0.1～0.2	34	40	130			●※3		●※4	●※5
TFS-38	38× 48	－0.1～0.3	－0.1～0.2	43	40	150		●	●※3	●※6	●※4	●
TFS-50	50× 62	－0.1～0.3	－0.1～0.2	66	40	200		●	●※3	●※6	●※4	●
TFS-63	63× 80	－0.1～0.2	－0.1～0.1	56	20	250						●※5
TFS-75	75× 92	－0.1～0.2	－0.1～0.1	60	20	310						●
TFS-100	100×118	－0.1～0.2	－0.1～0.1	44	10	410						●
主材質／軟質塩化ビニール 着色／ナチュラル透明グリーンライン入り 梱包／TFS-25：ポピン巻 補強材／硬鋼線 TFS-32～100：フィルム巻								食品配管用 ▶P.109	食品配管用 ▶P.103	食品配管用 ▶P.105	一般工業用 ▶P.95	一般工業用 ▶P.113

※2 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型
以外のトヨコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

※3 TC6-F型（クランプ式）
※4 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※5 PP製は対応サイズがございません
※6 TC6-CS型（クランプ式）

△ P.167の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

耐熱・食品・耐油用
トヨリング®Fホース 特許取得済

耐熱(70℃) 油脂類食品対応 非フタル酸配合 圧送・吸引用

- 食品・飲料・油脂食品に最適（非フタル酸系可塑剤使用）
 - 樹脂製コイル補強構造で折れ・つぶれに強く、バキューム輸送に最適
 - 補強材が特殊PET樹脂なのでサビず衛生的、分別廃棄も不要
 - ホースのカットも簡単で施工しやすく、復元性が良く流体が止まりにくく安心
 - 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
 - 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 - 食品衛生法適合（PL制度）※1、FDA（米国食品医薬品局）適合品※2、BPOM（インドネシア：国家食品医薬品監督庁）規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心
- ※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合 ※2 FDA（CFR21.170～199）適合
- ※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。



トヨリングFホース規格（使用温度範囲／－5～70℃） ※1－0.1MPaは近似値です。P.210の図1をご確認ください。

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		※3 減圧変形温度 (-0.1MPa) ℃	定尺 重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手																																		
		50℃	70℃						加 締		袋ナット		バンド																														
									フェルール	フェルール	アーム	ネジ※2		アーム																													
TGF-15-50	15 ×22	-0.1~0.4	-0.1~0.3	120	14	50	60																																				
TGF-19-50	19 ×26	-0.1~0.4	-0.1~0.3	110	17	50	80			●		●	●																														
TGF-25-50	25.4×33.4	-0.1~0.4	-0.1~0.3	100	25	50	100		●	●	●	●	●																														
TGF-32-40	32 ×41	-0.1~0.3	-0.1~0.2	90	28	40	130			●※4		●※5	●※6																														
TGF-38-40	38 ×48	-0.1~0.3	-0.1~0.2	85	38	40	150		●	●※4	●※7	●※5	●																														
TGF-50-40	50.8×62.8	-0.1~0.3	-0.1~0.2	75	60	40	200		●	●※4	●※7	●※5	●																														
主材質／軟質塩化ビニール 補強材／特殊PET樹脂									着色／ナチュラル透明グリーンライン入り					梱包／ TGF-15-50～25-50：ポピン巻 TGF-32-40～50-40：フィルム巻					食品配管用 ▶P.109					食品配管用 ▶P.103					食品配管用 ▶P.105					一般工業用 ▶P.95					一般工業用 ▶P.113				

※2 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型
以外のトヨコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

※3 減圧変形温度は、ホース直管状態、管内を－0.1MPa（－760mmHg）に減圧した時に変形する温度です。使用限界温度ではありません。

△ P.168の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。



トヨフーズホース TFB型
ハイブリッドトヨフーズホース HTF型

トヨフーズSホース TFS型
トヨリングFホース TGF型

ホース

