

塗料・溶剤用
ペイントホース



透明 耐溶剤性 圧送用

- ・耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適
- ・透明性が良く流体の確認ができ、安全・安心
- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

RoHS2



■ ペイントホース規格（使用温度範囲／－5～50℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小曲げ半径 mm	価 格 円/m
P-7	7.5×10.5	0～0.5	4.5（100m）	20×5・100×1	40	
P-9	9.5×13	0～0.5	7.0（100m）	20×5・100×1	50	

主材質／内管：ナイロン 外管：ポリウレタン 着色／イエロー透明 梱包／20m巻：フィルム巻 100m巻：ボビン巻

△ P.180の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

Point エアホースと溶剤圧送ホースを一体化し、使いやすいペイントツイン

ペイントツインホース（PW型）

- ・RoHS2修正規制適合で安全・安心

■ ペイントツインホース規格（使用温度範囲／－5～50℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	価 格 円/m
PW-7	エア 6.5×10	0～1.5	10.5 （100m）	20×5 100×1	
	ペイント 7.5×10.5	0～0.5			

エアホース主材質／ポリウレタン樹脂 ペイントホース主材質／内管：ナイロン 着色／エ ア：レッド 梱包／フィルム巻
エアホース補強材／ナイロン糸 外管：ポリウレタン ペイント：イエロー透明

RoHS2



クーラント液・エア・水用
クーラントホース



耐熱（77℃） 耐 油 長さ調整可 圧送用

Point 金属加工機の給油・冷却用に最適

1 抜群の冷却効果

曲げてもホースの内径が変わらず、流量減少なく冷却効率アップ。



2 安定した操作性

手で簡単に角度をセットできる。また使用中にセット角度が変わりにくく安定した給油・冷却ができ、切削ロスを防止。



3 ホースの長さを自由に調整

ホース1個1個が簡単に接続・切り離しできるので、用途に合わせ長さを自由に調整可能で給油・冷却を効率良く行える。



4 ノズルの交換が可能

ノズルの形状により効率の良い流量と流形が選択でき用途に応じた冷却効果を実現可能。



5 組み合わせにより形状が思いのまま

多彩な部品の組み合わせが可能で、思いのままの形状を実現可能。

