お急ぎの場合は…TEL 03-3963-5382〔受付時間 9：00 ～ 17：00 土日祝を除く〕

E-SV　ソルベントホース
Solvent Transfer Hose

特許取得済 Patented

型番：E-SV-(内径) [Model Number: E-SV-(I.D.)]

用途・流体〔Applications・Fluids〕

材質 / 構造〔Materials / Structure〕

特長・機能〔Characteristics & Functions〕

非塩ビ Non-PVC　耐溶剤性 Solvent Resistance　透明性 Transparency　耐圧性 Pressure-Proof　帯電防止 Prevention of Static Charge　アース線入り Ground Wire

- アース効果…アース線を剥かずに専用継手をホースに取り付け接地するだけで、スプレーガンなどの端末機器の帯電を防止します。
- 静電気除去…アース線と導電ラインの W 効果でホースの長さに関わらず優れた静電気除去能力を有します（特許取得済み）
- 耐溶剤性……内層はポリアミド (ナイロン樹脂)のため、塗料、有機溶剤、シンナー等に優れた耐薬品性を有します。

- Ground Wire…Without taking the ground wire out of the hose and by attaching our original fittings to the hose, you can eliminate the static electricity charged to equipments such as spray gun.
- Remove Static Electricity…With the ground wire and the conductive line, regardless of hose length, it shows higher ability to remove the static electricity. (Patent Registered)
- Solvent Resistance…Since the inner layer is made of Polyamide (Nylon Resin), it shows greater levels of solvent resistance against paints, organic solvents, thinner, and so on.

規格〔Specification〕

型番 Model Number	内径×外径 I.D. × O.D.	使用圧力 Working Pressure MPa		許容曲げ半径 Minimum Bend Radius at 20℃	使用温度範囲 Temperature Range	定尺 Standard Length	製品重量 Product Weight	色調 Color	梱包仕様 / Packing Dimension			
									荷姿 Packing	直径 Diameter (D)	高さ Height (H)	重量 / 巻 Weight/roll
	mm	at 20℃	at 60℃	mm	℃	m	kg/ 巻 roll			cm	cm	kg/ 巻 roll
E-SV-6.5	6.5 × 9.5	0 ～ 1.5	0 ～ 0.7	50	－20 ～ 60	20	0.96	透明＋導電ライン入り Clear＋Conductive Line	フィルム巻 Film Wrapping	34	5	0.96
						100	4.80		ボビン巻 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	5.72
E-SV-7	7.5 × 10.5			60		20	1.03		フィルム巻 Film Wrapping	34	5	1.03
						100	5.17		ボビン巻 / 箱入れ Cardboard Box	46	16	6.35
E-SV-9	9.5 × 14			80		20	2.02		フィルム巻 Film Wrapping	40	7.5	2.02
						100	10.12		ボビン巻 / 箱入れ Cardboard Box	46	26	11.74

本製品の技術データにつきましては56ページをご参照下さい。
For Technical Data of This Product, please refer to page 56.

専用継手〔Original Fittings〕

素材 Material	SUS304 真鍮 Brass		
品名 Model Number	E-EM	E-FB E-FS	E-FBG E-FSG
製品 Fitting Image			
適用サイズ Hose Size (I.D)(mm)	φ7.5 ～φ9.5	φ6.5	
掲載ページ Publication page	57		

E-PFFG　ペイントフレックス・フッ素(アース線入り)
Paint Flex-Fluorine Hose (Ground Wire Type)

特許取得済 Patented

型番：E-PFFG-(内径) [Model Number: E-PFFG-(I.D.)]

用途・流体〔Applications・Fluids〕

材質 / 構造〔Materials / Structure〕

特長・機能〔Characteristics & Functions〕

非塩ビ Non-PVC　非粘着性 Non-Adhesiveness　耐薬品性 Chemical Resistance　耐溶剤性 Solvent Resistance　透明性 Transparency　耐圧性 Pressure-Proof　水性塗料 Water Based Paints　アース線入り Ground Wire　帯電防止 Prevention of Static Charge

- アース効果…アース線を剥かずに専用継手をホースに取り付け接地するだけで、帯電を防止できます。
- 静電気除去…アース線と導電ラインの W 効果でホースの長さに関わらず優れた静電気除去能力を有します（特許取得済み）
- 水性塗料…ほとんどの薬品に耐性のある 4 フッ化系フッ素樹脂（ETFE 系) を内層に採用したため、アミン、アルコール類が含まれる水性塗料にも優れた耐久性を有します。

- Ground Wire…Without taking the ground wire out of the hose and by attaching our original fittings to the hose, you can prevent the splash charge.
- Remove Static Electricity…With the ground wire and the conductive line, regardless of hose length, it shows higher ability to remove the static electricity. (Patent Registered)
- Water-Based Paints…Since the inner layer is made of ETFE fluorine resin, E-PFFG is resistant to most of the paints (including water-based paints such as Amine and Alcohol.)

規格〔Specification〕

型番 Model Number	内径×外径 I.D. × O.D.	使用圧力 Working Pressure MPa		許容曲げ半径 Minimum Bend Radius at 20℃	使用温度範囲 Temperature Range	定尺 Standard Length	製品重量 Product Weight	色調 Color	梱包仕様 / Packing Dimension			
									荷姿 Packing	直径 Diameter (D)	高さ Height (H)	重量 / 巻 Weight/roll
	mm	at 20℃	at 60℃	mm	℃	m	kg/ 巻 roll			cm	cm	kg/ 巻 roll
E-PFFG-6.5	6.5 × 9.5	0 ～ 1.5	0 ～ 0.7	50	－20 ～ 60	20	0.96	透明＋導電ライン入り＋赤線入り Clear＋Conductive Line＋Red Line	フィルム巻 Film Wrapping	34	5	0.96
						100	4.77		ボビン巻 / 箱入れ Cardboard Box	38.5	15	5.69

本製品の技術データにつきましては56ページをご参照下さい。
For Technical Data of This Product, please refer to page 56.

専用継手〔Original Fittings〕

素材 Material	SUS304 真鍮 Brass	
品名 Model Number	E-FB E-FS	E-FBG E-FSG
製品 Fitting Image		
適用サイズ Hose Size (I.D)(mm)	φ6.5	
掲載ページ Publication page	57	