

多目的・耐薬品用ホース / UV インク・UV 塗料搬送用で、とってもソフトなチューブをお探しのお客様へ！

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック (ウルトラソフト)

型番：E-SJUS- (内径×外径)-BK

用途・流体




- 産業用インクジェットプリンターのUV インク供給用として
- 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、UV 塗料など移送用として
- 理化学実験機器等の薬液移送用として
- 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として
- UV 塗料・UV 接着剤の充填ラインの液体供給用として

【材質・構造】



【荷重寸法】



規格・梱包

型番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		許容伸び率 at 20℃ mm	使用温度 範囲 ℃	寸法 mm	製品重量 kg/巻	包装	梱包仕様					
		at 20℃	at 80℃						巻数	箱仕様				
										箱径 (D) mm	高さ (H) mm	重量/巻 kg/巻		
E-SJUS-4×6-BK	4×6	0～0.4	0～0.1	50	-20～80	20	0.4	ブラック	PE袋/箱入り	38.5	5.5	0.6		
						100	2.0		PE袋/箱入り	38.5	15	2.5		
E-SJUS-6×8-BK	6×8	0～0.3		75		20	0.6		PE袋/箱入り	38.5	5.5	0.8		
						100	2.8		PE袋/箱入り	48	16	3.5		
E-SJUS-1/8"×1/4" BK	3.18×6.35	0～0.5		50		100	3.0		PE袋/箱入り	38.5	16	3.5		
						20	1.0		PE袋/箱入り	38.5	5.5	1.2		
E-SJUS-1/4"×3/8" BK	6.35×9.53	0～0.4		80		100	4.9		PE袋/箱入り	48	21	5.7		

※ 梱包仕様について・・・箱入の製品の直径 (D) ×高さ (H) は、ダンボール箱の幅 (W) ×高さ (H) を記載しています。

樹脂ホース専門メーカー

株式会社 八興

本社営業部 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-42-18 ユニティフォーラム3F TEL 03-3963-5381 FAX 03-3961-4400
大坂営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル7F TEL 06-6310-6880 FAX 03-3961-4400
E-mail hakko@eightron.co.jp URL <https://eightron.co.jp/>

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015