

多目的・耐薬品用ホース / テフロンチューブは硬く、折れやすいという問題を改善したいお客様へ

スーパー柔軟フッ素チューブ (透明)

型番: E-SJ- (内径×外径)


用途・流体



【材質・構造】



【荷姿寸法】



- 産業用インクジェットプリンターのインク供給用として
- 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として
- 理化学実験機器等の薬液移送用として
- 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として
- 飲料・食品機械の飲料・食品移送用として
- バイオ燃料 (BDF) などの脂肪酸エステル類の移送用として
- 産業廃棄物の化学廃液の移送用として
- アルコール類・化粧品・薬品の移送用として
- 医療機器の薬液移送用や内視鏡の鉗子用途として
- 燃料電池製造設備の薬液・純水の移送用として
- 塗料・接着剤の充填ライン
- 香料、着色料、添加剤の充填ライン
- クリーンルームのエアー配管として

規格・梱包

型番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		許容伸び率 at 20℃ mm	使用温度範囲 ℃	実尺 m	製品重量 kg/巻	色調	梱包仕様			
		at 20℃	at 80℃						両端	巻径 (D)	高さ (H)	重量 / 巻
E-SJ-2×4	2×4			15		20 100	0.24 1.19		PE 巻入	23.5	5.0	0.24
E-SJ-3×5	3×5			20		20 100	0.32 1.80		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	1.71
E-SJ-1/8"×1/4"	3.18×6.35	0~0.6		20		20 100	0.58 2.91		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	2.12
E-SJ-4×6	4×6			25		20 100	0.40 2.00		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	2.92
E-SJ-4.3×6.4	4.3×6.4	0~0.2		30		20 100	0.46 2.30		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	2.82
E-SJ-6×8	6×8	0~0.4		50		20 100	0.56 2.82		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	3.74
E-SJ-6×8	6×8	0~0.6		35	-20~80	20 100	0.68 4.38	透明	PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	5.30
E-SJ-1/4"×3/8"	6.35×9.53			45		20 100	0.98 4.90		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	5.92
E-SJ-8×10	8×10	0~0.4	0~0.15	90		20 100	0.75 3.70		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	5.00
E-SJ-8×12	8×12	0~0.6		50		20 100	1.54 7.89		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	8.85
E-SJ-9×12	9×12	0~0.5	0~0.2	65		20 100	1.20 6.33		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	7.50
E-SJ-3/8"×1/2"	9.53×12.7	0~0.45		80		20 100	1.33 6.65		PE 巻入 / 巻入	26.5	15.0	7.82

※梱包仕様について --- 巻径 (D) ×高さ (H) は、ダンボール箱の幅 (W) ×高さ (H) 寸法を記載しています。

樹脂ホース専門メーカー

株式会社 八興

本社営業部 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-42-18 ユニティフォーラム5F
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル7F
E-mail hakko@eightron.co.jp URL <https://eightron.co.jp/>

TEL 03-3963-5381 FAX 03-3961-4400
TEL 06-6310-6880 FAX 03-3961-4400

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015