

多目的・耐薬品ホース / スーパー柔軟フッ素チューブより柔らかく、しなやかで作業性が向上！

スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ (透明)

型番：E-SJV- (内径×外径)

用途・流体




【材質 / 構造】



- 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料などの移送用として
- 理化学実験機器等の薬液移送用として
- 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬液移送用として
- 飲料・食品機械の以還量・食品移送用として
- アルコール類・化粧品・薬品の移送用として
- 塗料・接着剤の充填ライン用として
- 香料・着色料・添加剤の充填ライン用として
- 産業廃棄物の化学廃液の移送用として

【荷姿寸法】



規格・梱包

型番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		貯留仕掛け at20℃ mm	使用温度 範囲 ℃	定尺 m	標準重量 g/m	色調	梱包仕様			
		at20℃	at70℃						荷姿	直径 (D)	高さ (H)	重量 / 巻
										mm	mm	kg / 巻
E-SJV-6×9	6 × 9	0 ~ 0.3	0 ~ 0.15	45	0 ~ 70	20	45	クリア	PE袋入れ	330	65	0.9
						100			ポリ巻/箱入れ	395	150	4.5
E-SJV-8×12	8 × 12			55		20	80		PE袋入れ	355	80	1.6
						100			ポリ巻/箱入れ	455	150	9.0

※ 梱包仕様について・・・箱入りの製品の直径 (D) ×高さ (H) は、ダンボール箱の幅 (W) ×高さ (H) 寸法を記載しています。