

多目的・耐薬品用ホース / UV インク、UV 塗料がチューブ内で硬化して吐出不良、粘度変化でお困りのお客様へ！

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

型番：E-SJ- (内径×外径) -BK

用途・流体




(材質 / 構造)



- 産業用インクジェットプリンターのUVインク供給用として
- 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、UV塗料など移送用として
- 理化学実験機器等の薬液移送用として
- 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として
- UV塗料・UV接着剤の充填ラインの液体供給用として

(荷姿寸法)



規格・梱包

型番	内径×外径		使用圧力		非塩ビ/塩ビ	使用温度範囲	定尺	製品重量	色調	梱包仕様			
	mm	at 20°C	at 50°C	mm	°C	m	kg/巻			荷姿	巻径 (D)	高さ (H)	重量/巻
E-SJ-2 × 4-BK	2 × 4			15		20 100	0.24 1.19			PE巻 / 箱入れ	38.5	5.5	0.50
E-SJ-3 × 5-BK	3 × 5			20		20 100	0.32 1.60				38.5	5.5	0.56
E-SJ-1/8" × 1/4"-BK	3.18 × 6.35	0~0.6		20		20 100	0.58 2.91				38.5	15.0	2.12
E-SJ-4 × 6-BK	4 × 6			25		20 100	0.40 2.00				38.5	5.5	0.65
E-SJ-4.3 × 6.4-BK	4.3 × 6.4	0~0.2		30		20 100	0.46 2.30				38.5	15.0	2.52
E-SJ-5 × 7-BK	5 × 7	0~0.5		40		20 100	0.48 2.41				38.5	5.5	0.73
E-SJ-6 × 8-BK	6 × 8	0~0.4		50		20 100	0.58 2.82				38.5	15.0	2.93
E-SJ-1/4" × 3/8"-BK	6.35 × 9.53	0~0.6		45		20 100	0.98 4.90				38.5	5.5	1.23
E-SJ-8 × 10-BK	8 × 10	0~0.4	0~0.15	90		20 100	0.75 3.70				38.5	15.0	5.82
E-SJ-8 × 12-BK	8 × 12	0~0.6	0~0.2	50		20 100	1.54 7.89				34	5.5	0.75
										PE巻 / 箱入れ	48	25.0	5.00
										PE巻 / 箱入れ	40	8.5	1.84
										PE巻 / 箱入れ	46	16.0	8.96

※梱包仕様について・・・箱入りの製品の直径 (D) × 高さ (H) は、ダンボール箱の幅 (W) × 高さ (H) を記載しています。

樹脂ホース専門メーカー

株式会社 八興

本社営業部 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-42-18 ユニティフォーラム5F

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル7F

E-mail hakko@eightron.co.jp URL <https://eightron.co.jp/>

TEL 03-3963-5381

TEL 06-6310-6880

FAX 03-3961-4400

FAX 03-3961-4400

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015